

GENERADOR G2500P

POTENCIA: 2200 W



Generador de salida de tamaño medio de 2.2kW (60Hz) para alimentar hogares y sitios de trabajo cuando el suministro de electricidad es limitado. El tanque de 14 litros garantiza un rendimiento continuo de un motor de gasolina resistente, confiable y de fácil arranque en todas las condiciones. El tablero de instrumentos fácil de usar y el diseño ergonómico significa que es fácil de transportar y fácil de usar en cualquier situación.

DATOS TÉCNICOS

Motor – Fabricante	Husqvarna
Cilindrada	196 cm ³
Potencia (motor)	3,3 kW a 3000 rpm (50 Hz) 4,0 kW a 3600 rpm (60 Hz)
Numero de fases de corriente (monofásica)	1 Fase
Potencia nominal	2000 W (50 Hz) 2200 W (60 Hz)
Potencia máxima	2500 W (50 Hz) 2800 W (60 Hz)
Salida AC	110 / 220 V
Autonomía (50% de carga)	12 h
Autonomía (100% de carga)	9 h
Peso	45 kg
Velocidad nominal	3600 RPM
Temperatura Ambiente Mínima Admisible	(Temperaturas por debajo 40°F [4°C] y un alto punto de rocío)
Clasificación térmica o calentamiento admisible (temperatura exterior máxima nominal)	(de 25°C a 40°C)
Capacidad tanque de aceite	0,6 L
Tipo de aceite	SAE10W30
Fuente de combustible	Gasolina
Tanque de combustible	14 L
Consumo de combustible	395 g/kWh

TECNOLOGÍAS



Nivel de combustible visible
El indicador transparente de combustible facilita la comprobación del nivel de combustible.



Reabastecimiento de combustible fácil
Tapa de combustible externa para reabastecimiento de combustible fácil.



Cuadro protector
Protector del generador contra golpes y facilita el traslado.

Clase de protección

| IP23 |

Número de certificado

| No CS-LCO-8603-2018 |