



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

MONTACARGA ZOOMLION FD 120



**GARANTÍA
1 AÑO**

- ❖ MOTOR CUMMINS DE ALTA POTENCIA CON CERTIFICACIÓN DE EMISIONES
- ❖ POSICIONADOR DE HORQUILLAS HIDRÁULICO INCLUIDO DE SERIE
- ❖ SISTEMA HIDRÁULICO SENSITIVO AL PESO PARA AHORRO DE COMBUSTIBLE

MONTACARGA ZOOMLION FD 120

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACTUACIÓN	FD 120
Capacidad nominal	12,000 kg
Centro de carga	600 mm
Altura de elevación	3,000 mm (Estándar) / Hasta 6,000 mm
Altura de elevación libre	0 mm (Estándar sin elevación libre)
Ángulo de inclinación	6° / 12°
Radio de giro	3,950 mm
Voladizo frontal	715 mm
Pisada (Delantera / Trasera)	1,470 mm / 1,700 mm
Distancia entre ejes	2,800 mm
Separación de horquillas (mín./máx.)	400 mm / 2,150 mm
Ancho de pasillo de trabajo (Ast)	6,500 mm (aprox. para maniobra segura)
Peso de servicio	15,400 kg
Presión de funcionamiento	20.0 MPa
VELOCIDAD	
Viaje (con carga /sin carga)	25 km/h / 28 km/h
Levantamiento (con carga /sin carga)	300 mm/s / 350 mm/s
Descenso	450 mm/s / 400 mm/s
MOTOR	
Motor accionado	Cummins QSB6.7 (Turbo Diésel - Alto rendimiento)
Motor de la bomba	Bomba hidráulica doble de alta presión
Batería	2 x 12V / 120Ah (Sistema de 24V)
Controlador	Válvulas de control electro-hidráulicas para alta precisión
Rueda delantera	10.00-20-18PR
Rueda trasera	10.00-20-18PR
Dimensiones generales (largo x alto x ancho)	4,260 mm x 2,500 mm x 2,900 mm

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser parte del producto estándar.



SEDE PRINCIPAL

VIA GALAPA KM1
(CENTRO LOGISTICO
STOCK CARIBE) OFI
BODEGA 8