



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

MONTACARGA ZOOMLION FL 15



**GARANTÍA
1 AÑO**

- ❖ DISEÑO ULTRA COMPACTO IDEAL PARA PASILLOS EXTREMADAMENTE ESTRECHOS
- ❖ EXCELENTE RADIO DE GIRO QUE OPTIMIZA EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
- ❖ MÁSTIL DE ALTA VISIBILIDAD PARA UNA OPERACIÓN SEGURA Y RÁPIDA

MONTACARGA ZOOMLION FL 15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACTUACIÓN	FL 15
Capacidad nominal	1,500 kg
Centro de carga	500 mm
Altura de elevación	3,000 mm (Dúplex estándar)
Altura de elevación libre	140 mm
Ángulo de inclinación	6° / 12°
Radio de giro	1,980 mm
Voladizo frontal	415 mm
Pisada (Delantera / Trasera)	890 mm / 920 mm
Distancia entre ejes	1,400 mm
Separación de horquillas (mín./máx.)	220 mm / 920 mm
Ancho de pasillo de trabajo (Ast)	3,600 mm
Peso de servicio	2,750 kg
Presión de funcionamiento	16.5 MPa
VELOCIDAD	
Viaje (con carga /sin carga)	14.5 km/h / 15 km/h
Levantamiento (con carga /sin carga)	530 mm/s / 550 mm/s
Descenso	< 600 mm/s / 300 mm/s
MOTOR	
Motor accionado	Nissan K15
Motor de la bomba	Transmisión automática Powershift acoplada a una bomba hidráulica de engranajes compacta
Batería	12V / 45Ah
Controlador	Módulo de control electrónico (ECU) que ajusta con precisión el flujo de gas para minimizar emisiones en espacios cerrados
Rueda delantera	6.50-10-10PR
Rueda trasera	5.00-8-10PR
Dimensiones generales (largo x Ancho x Alto)	2,245 mm x 1,070 mm x 2,070 mm

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser parte del producto estándar.