



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

MONTACARGA ZOOMLION FL 20



**GARANTÍA
1 AÑO**

- ❖ SISTEMA DUAL GLP/GASOLINA PARA UNA OPERACIÓN LIMPIA EN INTERIORES
- ❖ SISTEMA ECO-EFFICIENT QUE REDUCE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
- ❖ MÁSTIL DE VISIÓN TOTAL PARA UN APILADO DE ALTA PRECISIÓN

MONTACARGA ZOOMLION FL 20

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACTUACIÓN	FL 20
Capacidad nominal	2,000 kg
Centro de carga	500 mm
Altura de elevación	3,000 mm (Dúplex estándar)
Altura de elevación libre	140 mm (Mástil estándar)
Ángulo de inclinación	6° / 12°
Radio de giro	2,240 mm
Voladizo frontal	465 mm
Pisada (Delantera / Trasera)	970 mm / 970 mm
Distancia entre ejes	1,600 mm
Separación de horquillas (mín./máx.)	245 mm / 1,020 mm
Ancho de pasillo de trabajo (Ast)	3,950 mm
Peso de servicio	3,320 kg
Presión de funcionamiento	17.5 MPa
VELOCIDAD	
Viaje (con carga /sin carga)	17 km/h / 19 km/h
Levantamiento (con carga /sin carga)	530 mm/s / 550 mm/s
Descenso	< 600 mm/s 300 mm/s
MOTOR	
Motor accionado	Nissan K21
Motor de la bomba	Acoplado directamente a la transmisión automática Powershift
Batería	12V / 60Ah
Controlador	Sistema de carburación/inyección electrónica certificado para bajas emisiones
Rueda delantera	7.00-12-12PR
Rueda trasera	6.00-9-10PR
Dimensiones generales (largo x Ancho x Alto)	2,525 mm x 1,160 mm x 2,095 mm

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser parte del producto estándar.