



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

MONTACARGA ZOOMLION FL 25



**GARANTÍA
1 AÑO**

- ❖ MOTOR NISSAN K25 CON ALTO TORQUE EN BAJAS REVOLUCIONES
- ❖ SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTO FLUJO PARA MOVIMIENTOS SUAVES Y RÁPIDOS
- ❖ TECNOLOGÍA DUAL GLP/GASOLINA QUE MINIMIZA LAS EMISIONES CONTAMINANTES

MONTACARGA ZOOMLION FL 25

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACTUACIÓN	FL 25
Capacidad nominal	2,500 kg
Centro de carga	500 mm
Altura de elevación	3,000 mm (Dúplex estándar) / hasta 4,800 mm
Altura de elevación libre	140 mm
Ángulo de inclinación	6° / 12°
Radio de giro	2,280 mm
Voladizo frontal	485 mm
Pisada (Delantera / Trasera)	970 mm / 970 mm
Distancia entre ejes	1,600 mm
Separación de horquillas (mín./máx.)	245 mm / 1,020 mm
Ancho de pasillo de trabajo (Ast)	4,120 mm
Peso de servicio	3,750 kg
Presión de funcionamiento	17.5 MPa
VELOCIDAD	
Viaje (con carga /sin carga)	17.5 km/h / 19 km/h
Levantamiento (con carga /sin carga)	450 mm/s / 500 mm/s
Descenso	< 600 mm/s / 300 mm/s
MOTOR	
Motor accionado	Nissan K25
Motor de la bomba	Transmisión automática Powershift acoplada a bomba hidráulica de alta presión
Batería	12V / 60Ah
Controlador	Sistema integrado de inyección y switch de cambio de combustible en cabina
Rueda delantera	7.00-12-12PR
Rueda trasera	6.00-9-10PR
Dimensiones generales (largo x Ancho x Alto)	2,605 mm x 1,160 mm x 2,095 mm

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser parte del producto estándar.