



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

TRACTOR SONALIKA WT 110 CAB



**GARANTIA
3 AÑOS**

- ❖ MOTOR TURBO ALIMENTADO DE 6 CILINDROS
- ❖ TRASMISIÓN **CARRARO** SINCRONIZADA 12X12
- ❖ BOMBA DE INYECCIÓN LINEAL **BOSCH**
- ❖ GRAN CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
- ❖ CABINA HVAC DE SEGURIDAD (OPCIONAL)
- ❖ MÁS POTENTE Y AHORRO DE COMBUSTIBLE
- ❖ INVERSOR DE MARCHA

TRACTOR SONALIKA WT 110 CAB

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MOTOR	
Fabricante	Sonalika (ITL)
Tipo	Refrigerado por agua, 4 tiempos diesel
Caballos de fuerza (HP)	109 HP
Número de cilindros	4 Camisas flotantes
Tipo de aspiración	Turbo cargado con intercooler
Capacidad cubica (CC)	4067
Velocidad nominal (RPM)	2200
Filtro de aire	Seco con sensor de obstrucción
Torque máximo (Nm)	459 Nm
Exosto	De tiro hacia arriba
Silenciador	Bajo el capo
TRANSMISION	
Tipo	4WD con bloqueo diferencial
Embrague	Doble disco en seco
Caja de cambios	12F+12R con inversor de marcha y crepeer
Eje frontal	4WD
Transmisión	Sincronizada
VELOCIDAD PARA ADELANTE	
Velocidad mínima (Km/Hr)	0.62 km/hr a 2200 RPM
Velocidad máxima (Km/Hr)	34.89 km/hr a 2200 RPM
Asiento del conductor	De suspensión mecánica
FRENOS	
Tipo	De disco inmerso en baño aceite
Actuación	Hidráulica asistida
Freno de parqueo	Mecánico de operación manual
BLOQUEO DIFERENCIAL	
Tipo	Mecánico pedal
TOMA DE FUERZA (PTO)	
Velocidad (RPM)	540/540E
Tipo de actuación	Mecánico
DIRECCION	
Tipo	Hidráulica
SISTEMA ELECTRICO	
Batería	12v, 110Ah
Alternador	12v,

Enchufe para remolque	90 Amp
SISTEMA HIDRAULICO	
Enganche tripuntal	Categoría 2
Capacidad de levante (kg)	3500 kg
Circula Hidráulico auxiliar	Doble salida hidráulica 2DA/2SA
Barra de levante	Ajustable
SENSORES DE SEGURIDAD	
Sensor del clutch	Estándar
Sensor del toma de fuerza (PTO)	Estándar
Sensor del neutro	Estándar
CAPACIDAD (L tra.)(+/-5%)	
Tanque de combustible (Ltr.)	117
RADIO DE GIRO	
Sin frenos (m)	6.2
RUEDAS	
Delanteras	R2 : 14.9-24
Traseras	R2: 18.4.34/23.1-26
DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)	
Peso (kg)	4085 kg
Distancia entre ejes (mm)	2375
Largo total (mm)	4311
Ancho total (mm)	2255
Altura (mm) hasta los ROP	2690
Distancia mínima del suelo (mm)	455
Tracción delantera (mm)	1762
Tracción trasera (mm)	1724
OTROS	
Indicador de combustible	Estándar
Tiro de arraste frontal	Estándar, incorporado en las pesas delanteras
Pesas	Base de 72kg Pesas delanteras-31kgx8 Pesas traseras-40kgx2 R.
Enganche para remolque	Barra oscilante con gancho para remolque
Barra antoico	Estándar
CARACTERISTICAS ADICIONALES	
Cargador frontal	Opcional
Cabina hermética	Opcional

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser parte del producto estándar.



@agrotracdelcaribe
 agrotrac del caribe sas
 3102494261 - 3008053320
www.agrotracdelcaribe.com

SEDE PRINCIPAL

VIA GALAPA KM1
(CENTRO LOGISTICO
STOCK CARIBE) OFI
BODEGA 8