



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

TRACTOR SONALIKA WT 125



**GARANTIA
3 AÑOS**

- ❖ MOTOR TURBO ALIMENTADO DE 6 CILINDROS
- ❖ TRASMISIÓN **CARRARO** SINCRONIZADA 12X12
- ❖ BOMBA DE INYECCIÓN LINEAL **BOSCH**
- ❖ GRAN CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
- ❖ CABINA HVAC DE SEGURIDAD (OPCIONAL)
- ❖ MÁS POTENCIA Y AHORRO DE COMBUSTIBLE
- ❖ INVERSOR DE MARCHA

TRACTOR SONALIKA WT 125

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MOTOR	
Fabricante	Sonalika (ITL)
Tipo	Refrigerado por agua, 4 tiempos diésel
Caballos de fuerza (CV)	125 HP
Número de cilindros	6 flotantes húmedos
Tipo de aspiración	Turbo cargado con intercooler
Capacidad cubica (CC)	6127
Velocidad nominal (RPM)	2200
Filtro de aire	Powercore de alta eficiencia
Torque máximo (Nm)	475 Nm a 1300 RPM
Exosto	De tiro hacia arriba
Silenciador	Bajo el capo
TRANSMISION	
Tipo	Mecánica
Embrague	Doble disco en seco mecánico
Caja de cambios	24F + 24R Inversor mecánico
Eje frontal	4WD Carraro
Selector de gamas	3 modos y creeper (Super Lenta)
VELOCIDAD PARA ADELANTE	
Velocidad mínima (Km/Hr)	0.67 km/hr
Velocidad máxima (Km/Hr)	40 km/hr
Asiento del conductor	De suspensión mecánica
FRENOS	
Clase	Multidisco refrigerado por aceite
Accionamiento	Hidráulico
Freno de parqueo	Mecánico de operación manual
BLOQUEO DIFERENCIAL	
Diseño	Multidisco eléctrico-hidráulico refrigerado aceite
TOMA FUERZA (PTO)	
Velocidad (RPM)	540/540E RPM
Tipo de actuación	Mecánico
DIRECCION	
Tipo	Hidráulica asistida
SISTEMA ELECTRICO	
Batería	12v, 110Ah
Alternador	12v, 90 Amp

Enchufe para remolque	90 Amp
SISTEMA HIDRAULICO	
Enganche tripuntal	Categoría 2(Enganche rápido)
Capacidad de levante (kg)	4500 kg
Circula Hidráulico auxiliar	Tripe salida hidráulica 3DA /3SA
Control de posición	Eléctrico hidráulico
SENSORES DE SEGURIDAD	
Sensor del clutch	Estándar
Sensor del toma fuerza (PTO)	Estándar
Sensor del neutro	Estándar
CAPACIDAD (L tra.)(+/-5%)	
Tanque de combustible (Ltr.)	150
RADIO DE GIRO	
Sin frenos (m)	6.2
RUEDAS	
Delanteras	R2 : 14.9-24
Traseras	R2: 18.4.34/23.1-28
DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)	
Peso (kg)	4665 kg
Distancia entre ejes (mm)	2545
Largo total (mm)	4660
Ancho total (mm)	2260
Altura (mm) hasta los ROP	2660
Distancia mínima del suelo (mm)	488
Tracción delantera	1760
Tracción trasera (mm)	1724
OTROS	
Indicador de combustible	Estándar
Tiro de arrastre frontal	Estándar, incorporado en las pesas delanteras
Pesas	Base de 72kg Pesas delanteras-31kgx8 Pesas traseras-40kgx2 R.
Enganche para remolque	Graduable en altura con gancho
Barra antoico	Estándar
CARACTERISTICAS ADICIONALES	
Cargador frontal	Opcional
Cabina hermética	Opcional

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser parte del producto estándar.