



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

TRACTOR SONALIKA WT 90 CAB



GARANTIA
3 AÑOS

- ❖ MOTOR TURBO ALIMENTADO DE 4 CILINDROS
- ❖ TRASMISIÓN **MECANICA** SINCRONIZADA
- ❖ BOMBA DE INYECCIÓN LINEAL **BOSCH**
- ❖ CREEPER O REDUCTOR DE VELOCIDADES
- ❖ MÁS POTENCIA Y AHORRO DE COMBUSTIBLE
- ❖ GRAN CAPACIDAD DE ELEVACIÓN Y ARRASTRE



BOSCH

TRACTOR SONALIKA WT 90 CAB

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MOTOR	
Fabricante	Sonaliika (ITL)
Tipo	Refrigerado por agua, 4 tiempos
Caballos de fuerza (CV)	92
Numero de cilindros	4 inyección directa
Tipo de aspiración	Turbocargado
Cilindraje (CC)	4000
Velocidad nominal (RPM)	2200/2400
Filtro de aire	Seco con sensor de obstrucción
Torque máximo (Nm)	391 Nm a 1500 RPM
Exosto	De tiro hacia arriba
Silenciador	Bajo de capo
TRANSMISION	
Tipo	Mecánica
Clase	4WD, con creeper super reductor
Clutch	Doble disco en seco
Caja de cambios	12 F+12R con inversor de marchas
Eje frontal	4WD de epiciclo
Transmisión	Sincronizada
VELOCIDAD PARA ADELANTE	
Velocidad mínima (Km/Hr)	0.57 km/hr a 2200 RPM
Velocidad máxima (Km/Hr)	35.73 km/hr a 2200 RPM
FRENOS	
Tipo	De disco inmerso en baño de aceite
Actuación	Mecánico por pedal
Freno de parqueo	Mecánico de operación manual
BLOQUEO DIFERENCIAL	
Tipo	De activación mecánica
Eje delantero	Autobloqueante
Trasero	Accionado por pedal
TOMA DE FUERZA (PTO)	
Velocidad (RPM)	540/540E RPM
Tipo de actuación	Mecánico disco embrague independiente
DIRECCION	
Tipo	Hidráulica
SISTEMA ELECTRICO	

Batería	12v, 110Ah
Alternador	12V, 36Ah (90 Ah)
Enchufe para remolque	Salida de 12V
SISTEMA HIDRAULICO	
Enganche tripuntal	Categoría 2
Capacidad de levante (kg)	2500 kg
Circuito hidráulico auxiliar (VCR)	Doble válvula de control hidráulico 2DA/2SA
Barras de levante	Ajustables
SENSORES DE SEGURIDAD	
Sensor del clutch	Estándar
Sensor del toma fuerza (PTO)	Estándar
Sensor del neutro	Estándar
CAPACIDAD (Ltrs.)(+/-5%)	
Tanque de combustible (Ltrs.)	90
RADIO DE GIRO	
Sin frenos (m)	4.79
LLANTAS	
Delanteras	12.4-24 R2
Traseras	18.4-30 R2
DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)	
Peso (Kg)	3500 KG
Distancia entre ejes (mm)	2340
Largo total (mm)	4270
Ancho total (mm)	1975 – 2375
Altura (mm) hasta los ROP	2730
Distancia mínima del suelo (mm)	400
Tracción delantera (mm)	1490 – 1850
Tracción trasera (mm)	1505 – 1905
OTROS	
Indicador de combustible	Estándar
Tiro de arraste frontal	Estándar, incorporado en las pesas delanteras
Pesas	Pesas delanteras – 30 kg x 2 + 25 kg x4 Pesas traseras – 34 kg x 2 en las ruedas
Enganche para remolque	Barra oscilante con gancho de remolque giratorio
Barra antivuelco	Estándar
CARACTERISTICAS OPCIONALES	
Cargador frontal	Opcional
Cabina hermética	Opcional
Llantas grandes	Delanteras 13.6-24 R2 Y traseras 23.1-26 R2

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser parte del producto estándar.