



**AGROTRAC**  
CARIBE S.A.S.

# TRACTOR ZOOMLION PL 2304



**GARANTÍA  
1 AÑO**

- ❖ GRAN POTENCIA Y ALTA FIABILIDAD
- ❖ SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE
- ❖ ALTO CONFORT Y FACILIDAD DE OPERACIÓN
- ❖ MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL

## TRACTOR ZOOMLION PL 2304

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MODELO	PL2304	DISPOSITIVO DE TRABAJO	
Dimensiones totales (mm)	5715x2160(Doble fila 3948)x3200	<b>Elevador hidráulico</b>	
Especificaciones de los neumáticos	540/965R30-650/65R42 -Rueda delantera 420/90R30 -Rueda trasera 520/85R42 (Doble fila de ruedas)	Tipo del sistema hidráulico	Descentralizado
Distancia entre ejes (mm)	3085mm	Modo de regulación de profundidad de arado	Ajuste de fuerza, ajuste de posición, integración de fuerza y posición, control electrohidráulico
Distancia al suelo (mm)	450mm	Fuerza máxima de elevación (a 610 mm desde la suspensión) (kN)	>60
Fuerza de tracción máxima (kN)	74kN	Bomba de aceite hidráulico	Bombas variables sensibles a la carga
Masa mínima en uso (kg)	9700kg	Cantidad (grupo)	4
<b>MOTOR</b>		<b>Salida hidráulica</b>	
Motor	Yuchai	Caudal de salida	110
Modo de aspiración	En línea, inyección directa, refrigerado por agua, turbocompresor	Dispositivo de salida hidráulica (L/min)	Válvula multidireccional proporcional electrohidráulica de 4 posiciones
Número de cilindros	6	<b>Mecanismo de suspensión</b>	
Modo de lubricación/refrigeración	Refrigeración por agua	Tipo y categoría	Suspensión trasera de tres puntos clase 3
<b>TREN DE TRANSMISIÓN</b>		Diámetro del orificio del pasador del punto de suspensión superior (mm)	32
Tren de transmisión	Cambio de potencia con rango	Diámetro del orificio del pasador del punto de suspensión inferior (mm)	28.4
Transmisión	ZF	<b>Dispositivo de remolque</b>	
Embrague	Multidisco	Diámetro del eje del pasador de remolque (mm)	32
Marcha (adelante/atrás)	40+40		
Modo de cambio	Cambio de potencia con rango		
Transmisión central	Engranajes cónicos helicoidales		
Diferencial	Engranaje planetario		
Bloqueo de diferencial	Multidisco húmedo		
Transmisión final	Engranaje planetario		
Tipo de eje de PTO	Tipo independiente		
Velocidad de rotación del eje de PTO (r/min)	540E/1000N/1000E		
Número de estrías del eje de PTO	20 (6 opcional)		
Diámetro exterior del eje de PTO (mm)	35/45		
Freno	Freno multidisco húmedo asistido hidrostático		

\* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser parte del producto estándar.



SEDE PRINCIPAL

VIA GALAPA KM1  
(CENTRO LOGISTICO  
STOCK CARIBE) OFI  
BODEGA 8