

JM 2040



Siembra convencional



Siembra directa



SIEMBRA DIRECTA Y CONVENCIONAL DE CALIDAD

Desarrollada para la siembra convencional y directa, la sembradora abonadora **JM 2040** es una máquina robusta, con bajo costo de mantenimiento, posee un distribuidor de semillas mecánico Jumil; con regulaciones simples que se adaptan a la realidad de pequeñas y medianas propiedades, realiza una siembra de **semillas de grano grueso como maíz, soya, frijol, etc.**

Puede ser configurada con modelos de 2 a 8 líneas de siembra. Ideal para tractores de baja potencia.

JM 2040

Bastidor Pantográfico

Sistema pantográfico que permite a la unidad sembradora seguir las irregularidades del suelo.



Disco doble para aplicar abono

Disco doble paralelo de 13". Cuenta con limpiadores internos y externos, conductor removible de abono para limpieza y varilla con resorte para regular la presión de los discos sobre el suelo.



Rueda Motriz

Rueda trasera con banda de goma con alivio central para la compactación de la semilla. Montado sobre un bastidor pivotante independiente con sistema de ajuste de profundidad.



Disco doble sembrador y de cobertura

Disco doble paralelo de 13". Dispone de un limpiador de discos interno para evitar bloqueos. Equipado con disco de cobertura de surco con ajustes de ángulo para la cobertura




Distribuidor de fertilizantes estándar

Bloque de abono con escala de ajuste, superpuesto y placa distribuidora accionada mediante engranaje y piñón. Tiene un sistema de control y agitación de fertilizante

Distribuidor y discos de semillas

Distribuidor mecánico de semillas, accionado mediante corona y piñón. Tiene engranajes reemplazables para los ajustes de distribución de semillas, deflector para el alivio de las semillas.



Rueda de apoyo

Permite mantener la altura del soporte de la barra porta - herramientas liberando el sistema hidráulico de tres puntos del tractor.

OPCIONALES

- Kits para plantaciones de algodón, cacahuate y arroz.
- Kit para plantación directa. Opcional: disco liso o ranurado.




Distribuidor de fertilizantes en rosca sin fin (opcional)

Material termoplástico de alta duración, con rosca sin fin de 50 mm. Opcional con rosca sin fin de 25 mm.



Surcador con azada

Mejor abertura del surco para la siembra



Marcador de líneas

Sistema mecánico de accionamiento manual, permite mantener la uniformidad de las hileras de plantación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEMBRADORA JUMIL JM2040

Barra porta - herramientas	1.8 m	3.4 m
Número de líneas	2	4
Peso máquina en vacío	340 kg	660 kg
Distancia entre líneas	55 - 100 cm	
Capacidad del depósito de abono	39 lt	
Capacidad del depósito de semillas	39 lt	
Capacidad de distribución de abono	100 - 1.000 Kg/Hc	
Potencia mínima requerida	50 HP	80 HP
Tipo de enganche	Hidráulico 3 puntos	
Marcador de línea	Incluido para 4 líneas	

