



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

CARGADOR FRONTAL- IDEAGRO



Tercera línea hidráulica: Incluye tercera línea hidráulica con electroválvula para manejar pinzas, palas con cierres y otros implementos que requieren una línea adicional.



Acople rápido: Permite acoplar y desacoplar los implementos rápidamente.



Joystick: Incluye joystick para facilidad y velocidad de manejo. Este sistema de conexión permite no usar las tomas hidráulicas del tractor y tenerlas disponibles.



Desacople del Cargador: Permite retirar el cargador en cuestión de minutos. De esta manera podrá trabajar sin el cargador cuando lo requiera, ahorrando combustible y con mayor comodidad.



ESPECIFICACIONES		MT-01	MT-02
Altura de descargue	mm	2570	3100
Peso del cargador	Kg	470	535
Capacidad estimada levante	Kg	1300	1600
Profundidad excavación	mm	230	230
Angulo max retracción	Grados	43	30
Angulo max descarga	Grados	58	62
Ajuste altura de trabajo		Hidraulica	Hidraulica
Error en nivelación	Grados	Max 3	Max 3
Potencia tractor	Hp	70-90	60-120
Velocidad max operación	km/h	8	8
Velocidad max transporte	km/h	15	15
Nivel de ruido	dB	Menos de 70	Menos de 71
Joystick		Incluido	Incluido
Tercera via implementos		Incluido	Incluido
Sistema rapido acoplamiento		Incluido	Incluido

Nuestros cargadores frontales se han construido para garantizar el máximo rendimiento. Comenzando desde la movilidad general hasta el más mínimo detalle. Utilizamos acero de la más alta calidad: S355, dos barras transversales de un tubo de 90 mm de diámetro, que fortalecen la estructura y el cilindro con diámetro reducido, que armoniza perfectamente con tractores con bajo rendimiento hidráulico. Calidad de pintura de alta calidad.



El cargador frontal está controlado por un joystick. Está equipado con acoplamiento rápido para el montaje del cargador, sistema hidráulico completo, accionamiento paralelo mecánico y soportes para retirar el cargador. Los cargadores frontales trabajan con diferentes implementos como baldes, grapas, pinzas, etc.

Están destinados a la carga y descarga de productos agrícolas, estiércol, ensilado de materiales sueltos y trabajos de transporte en una granja.

Balde:

Pala o balde para recoger y cargar equipos como trailers y volquetas. Puede ser usado para cargue de forrajes, abonos, compost, etc. No usar como maquinaria amarilla.

Ancho: 1.400 mm, Altura Total: 690 mm. Peso: 133 Kg, Volumen: 0,35 m³

**Pinza para pardos redondos**

Permite sujetar fardos redondos y acomodarlos en posición vertical u horizontal. Muy conveniente para trabajar con fardos plastificados.

Expansión Max: 1.700 mm
Altura: 1.200 mm, Peso 190 Kg
Cilindros: 1, Capacidad Max: 800 kg

**Gancho para Bolsas Big-Bag**

Este gancho permite levantar bolsas Big-Bag. Facilita la manipulación de distintos materiales.

Ancho: 1200 mm, Largo: 630 mm,
Altura: 1195-1435 mm, Peso: 80 Kg
Capacidad máxima: 1 Ton

**Marco con Uñas tipo Montacarga**

Este implemento convierte el tractor en un tipo de montacargas muy útil en las labores cotidianas del agro.

Capacidad máxima: 1.5 Ton,
Cantidad uñas: 2, Posibilidad de acoplar chuzos heno: Si (No incluidos)

**Brazo para madera**

Este brazo podrá ser acoplado al marco con uñas tipo Montacarga, y permite sujetar por encima troncos y similares.

Peso: 58 Kg, Ancho: 200 mm
Largo: 790 mm, Requiere tercera línea hidráulica y Kit Montacargas.

**Chuzos para fardos redondos**

Permite insertar fardos redondos para ser transportados y organizados.

Ancho 1.200, Altura 610 mm
Peso 57 Kg, Capacidad: 700 Kg
Numero chuzos: 2



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

SEDE PRINCIPAL

Km 1 vía Galapa, Centro Industrial
Stock Caribe Ofi – Bodega 8.
Barranquilla , Atlántico

SUCURSAL

Sabanalarga: Avenida Cordialidad #32b-14



agrotaccaribesas



Agrotac Caribe SAS



310 2494261