



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

MONTACARGA ZOOMLION FB 25



**GARANTIA
5 AÑOS**
EN LA BATERIA DE LITIO

- ❖ CAPACIDAD DE CARGA DE 2.5 TONELADAS PARA OPERACIONES LOGÍSTICAS EXIGENTES
- ❖ TECNOLOGÍA ELÉCTRICA QUE REDUCE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- ❖ MAYOR AUTONOMÍA Y EFICIENCIA PARA JORNADAS DE TRABAJO CONTINUAS
- ❖ EXCELENTE MANIOBRABILIDAD Y CONTROL EN ESPACIOS DE TRABAJO REDUCIDOS

MONTACARGA ZOOMLION FB 25

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACTUACIÓN	FB 25Z	Fuerza de tracción/Capacidad de ascenso (kN/%)	7/15
Fuerza	Batería	TAMAÑO	
Capacidad nominal (kg)	2500	Longitud total con horquilla L1(mm)	3429
Centro de carga J(mm)	500	Ancho total W1(mm)	1150
Altura de elevación h1(mm)	3000	Altura del mástil bajada h2(mm)	1995
Altura de elevación libre h3(mm)	145	Altura del mástil extendido (mm)	4025
Horquillas L×An×Al L5×W×T(mm)	1070×122×40	CHASIS	
Inclinar hacia adelante/atrás	6/12	Neumático (delantero)	7.00-12-12PR
Radio de giro mínimo R1(mm)	2090	Neumático (trasero)	18x7-8-14PR
Ancho mínimo de acecho en ángulo recto Ra(mm)	4035	Distancia entre ejes L2(mm)	1450
Distancia mínima al suelo (mástil) m(mm)	110	Ancho de banda de rodadura (delantero/trasero) S/P(mm)	972/956
Altura del tejadillo protector h4(mm)	2160	Peso en vacío (sin carga) (kg)	4050
Voladizo delantero L3(mm)	475	MOTOR	
Voladizo trasero L4(mm)	434	Batería (Voltaje/Capacidad) (V/Ah)	48/630(76.8/230)
PERFORMANCE		Potencia del motor en marcha (kw)	11
Velocidad máxima de desplazamiento (con carga) (km/h)	13	Potencia del motor de elevación (kw)	14
Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) (mm/s)	300/420	Presión de trabajo (MPa)	17.5

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser parte del producto estándar.



SEDE PRINCIPAL

VIA GALAPA KM1
(CENTRO LOGISTICO
STOCK CARIBE) OFI
BODEGA 8