

MONTACARGA ZOOMLION FB 30



**GARANTIA
5 AÑOS**
EN LA BATERIA DE LITIO

- ❖ CAPACIDAD DE CARGA DE 3.000 KG PARA OPERACIONES LOGÍSTICAS DE MAYOR EXIGENCIA
- ❖ TECNOLOGÍA ELÉCTRICA QUE REDUCE COSTOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO
- ❖ MÁXIMA EFICIENCIA EN EL MOVIMIENTO Y APILAMIENTO DE CARGAS
- ❖ IDEAL PARA ALMACENES, INDUSTRIA MANUFACTURERA Y CENTROS LOGÍSTICOS

MONTACARGA ZOOMLION FB 30

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACTUACIÓN	FB 30Z	Fuerza de tracción/Capacidad de ascenso (kN/%)	12/15
Fuerza	Batería	TAMAÑO	
Capacidad nominal (kg)	3000	Longitud total con horquilla L1(mm)	3581
Centro de carga J(mm)	500	Ancho total W1(mm)	1238
Altura de elevación h1(mm)	3000	Altura del mástil bajada h2(mm)	2065
Altura de elevación libre h3(mm)	145	Altura del mástil extendido (mm)	4260
Horquillas L×An×Al L5×W×T(mm)	1070×125×45	CHASIS	
Inclinar hacia adelante/atrás	6/12	Neumático (delantero)	28×9-15-14PR
Radio de giro mínimo R1(mm)	2245	Neumático (trasero)	18×7-8
Ancho mínimo de acecho en ángulo recto Ra(mm)	4195	Distancia entre ejes L2(mm)	1600
Distancia mínima al suelo (mástil) m(mm)	120	Ancho de banda de rodadura (delantero/trasero) S/P(mm)	1000/980
Altura del tejadillo protector h4(mm)	2186	Peso en vacío (sin carga) (kg)	4980
Voladizo delantero L3(mm)	480	MOTOR	
Voladizo trasero L4(mm)	429	Batería (Voltaje/Capacidad) (V/Ah)	80/520(76.8/404)
PERFORMANCE		Potencia del motor en marcha (kw)	12
Velocidad máxima de desplazamiento (con carga) (km/h)	13.5	Potencia del motor de elevación (kw)	14
Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) (mm/s)	280/430	Presión de trabajo (MPa)	17.5

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser parte del producto estándar.



 @agrotraccaribe
 agrotrac caribe sas
 310249461 - 3008053320
 www.agrotraccaribe.com

SEDE PRINCIPAL

VIA GALAPA KM1
(CENTRO LOGISTICO
STOCK CARIBE) OFI
BODEGA 8