



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

TRACTOR ZOOMLION RN 904 CAB



**GARANTÍA
1 AÑO**

- ❖ GRAN POTENCIA, UN SALTO DE CALIDAD
- ❖ EXCELENTE RENDIMIENTO
- ❖ ALTA EFICIENCIA OPERATIVA
- ❖ NO MÁS FATIGA DE CONDUCCIÓN, FÁCIL DE MANIOBRAR

TRACTOR ZOOMLION RN 904 CAB

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MODELO	RN904 CAB	Capacidad máxima de elevación (610mm detrás de la suspensión) (Kn)	25
Marca y modelo	Yuchai YC4A100-T301	SISTEMA DE DIRECCIÓN	
Tipo de motor	Common rail de alta presión	Tipo de dirección	Dirección totalmente hidráulica
Potencia nominal HP(Kw)	90(66)	Desplazamiento de la bomba de dirección (ml/r)	16
Velocidad de torque máximo (rpm)	1400-1800	SISTEMA ELÉCTRICO	
Torque máximo (N·m)	400	Voltaje del sistema (V)	12
Reserva de torque (%)	21%	Corriente del sistema (A)	200
Tanque de combustible (L)	150	TOMA DE FUERZA (PTO)	
Número de cilindros/Cilindrada (ml)	4/4,837	Tipo de toma de fuerza	Trasero independiente
Método de admisión	Turboalimentado	Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000
Normas de emisión	/	Relación de transmisión de toma de fuerza	3,857/2,23
Filtro de aire	Seco externo	Número de estrías de la toma de fuerza	6/8
Sistema de combustible	/	Diámetro exterior de la toma de fuerza (mm)	35
Niveles de filtrado de diésel	Clase 2	SISTEMA DE FRENOS	
Método de enfriamiento	Refrigeración por agua	Tipo de freno	Freno de disco húmedo (trasero)
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		Freno neumático	2 vías
Tipo de caja de cambios	Tipo plano mecánico compuesto	COMODIDAD DE OPERACIÓN	
Modo de cambio	Cambio de marcha del manguito de acoplamiento mecánico	Cabina de operación en el vehículo inferior	Estructura de seguridad/Cabina con aire acondicionado de cuatro columnas
Marcha	16F+8R	Número de luces de trabajo	4
Embrague	Embrague de doble acción seco	PESO	
Bloqueo diferencial (delantero/trasero)	Bloqueo del diferencial mecánico (trasero)	Contrapeso delantero (KG)	220
Marca del eje trasero	ZOOMLION	Contrapeso trasero (KG)	160
Rango de velocidad (km/h)	1,65~33,69	Peso mínimo de uso (KG)	4100/4300
Tipo de transmisión integral	4x4	Peso máximo de uso (KG)	4480/4680
Radio de giro mínimo (m)	4,6±0,3	DIMENSIONES	
SISTEMA HIDRÁULICA		Largo×Ancho×Alto (mm)	4512×2154×3206
Tipo de sistema hidráulico	Tipo abierto, separado	Distancia entre ejes (mm)	2350
Flujo de salida (L/min)	60	Ancho de vía (delantero/trasero) (mm)	1670/1690
Presión de apertura de válvula de seguridad (mpa)	17.5	Distancia al suelo (mm)	425
Salida hidráulica (grupos)	3 grupos	CONFIGURACIÓN DE NEUMÁTICOS	
SISTEMA DE SUSPENSIÓN		Rueda delantera-Rueda trasera	13.6-24(R2); 23.1-26(R2)
Tipo de dispositivo de remolque	Tracción fija + oscilante	CONFIGURACIÓN DE AGRICULTURA DIGITAL	
Modo de ajuste de profundidad	Elevador de presión forzada/flotante	Sistema inteligente (agricultura de precisión)	/
Tipo y categoría	Suspensión de tres puntos trasera categoría 2		

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser parte del producto estándar.



SEDE PRINCIPAL

VIA GALAPA KM1
(CENTRO LOGISTICO
STOCK CARIBE) OFI
BODEGA 8