



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

TRACTOR ZOOMLION RS 1604 CAB



**GARANTÍA
1 AÑO**

- ❖ POTENTE Y CONFIABLE
- ❖ CONDUCCIÓN CÓMODA Y FÁCIL MANEJO
- ❖ EXCELENTE RENDIMIENTO Y ALTA EFICIENCIA OPERATIVA
- ❖ ARTÍCULOS MEJORADOS DEL PRODUCTO

TRACTOR ZOOMLION RS 1604 CAB

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MODELO	RS1604	Capacidad máxima de elevación (610mm detrás de la suspensión) (Kn)	40
Marca y modelo	Yuchai YC6J190-S300	SISTEMA DE DIRECCIÓN	
Tipo de motor	Common rail de alta presión	Tipo de dirección	Dirección totalmente hidráulica
Potencia nominal HP	160	Desplazamiento de la bomba de dirección (ml/r)	16
Velocidad de torque máximo (rpm)	1600	SISTEMA ELÉCTRICO	
Torque máximo (N·m)	710	Voltaje del sistema (V)	12
Reserva de torque (%)	47%	Corriente del sistema (A)	90
Tanque de combustible (L)	300	TOMA DE FUERZA (PTO)	
Número de cilindros/Cilindrada (ml)	6/6494	Tipo de toma de fuerza	Independiente tipo I
Método de admisión	Turboalimentado	Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000
Normas de emisión	Euro III	Relación de transmisión de toma de fuerza	3,43/2,05
Filtro de aire	Seco externo	Número de estrías de la toma de fuerza	6/8
Sistema de combustible	Bosch	Diámetro exterior de la toma de fuerza (mm)	φ35/φ38
Niveles de filtrado de diésel	Clase 3	SISTEMA DE FRENOS	
Método de enfriamiento	Refrigeración por agua	Tipo de freno	Freno de disco húmedo
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		Freno neumático	2 vías
Tipo de caja de cambios	Tipo plano mecánico compuesto	COMODIDAD DE OPERACIÓN	
Modo de cambio	Cambio de manguito de acoplamiento mecánico	Cabina de operación en el vehículo inferior	Cabina con aire acondicionado con calefacción y refrigeración
Marcha	16F+8R	Número de luces de trabajo	6
Embrague	Embrague de doble acción	PESO	
Bloqueo diferencial (delantero/trasero)	Manguito de engranaje/ninguno	Contrapeso delantero (KG)	520
Marca del eje delantero	ZF KC125	Contrapeso trasero (KG)	/
Rango de velocidad (km/h)	1,58x33,69	Peso mínimo de uso (KG)	5810
Tipo de transmisión integral	4x4	Peso máximo de uso (KG)	6810
Radio de giro mínimo (m)	5.6	DIMENSIONES	
SISTEMA HIDRÁULICA		Largo×Ancho×Alto (mm)	5200x2435x3250
Tipo de sistema hidráulico	Tipo abierto, separado	Distancia entre ejes (mm)	2640
Flujo de salida (L/min)	70	Ancho de vía (delantero/trasero) (mm)	Ajuste continuo
Presión de apertura de válvula de seguridad (mpa)	18±0,5	Distancia al suelo (mm)	450
Salida hidráulica (grupos)	3 grupos	CONFIGURACIÓN DE NEUMÁTICOS	
SISTEMA DE SUSPENSIÓN		Rueda delantera-Rueda trasera	14.9-24(R2); 23.1-30(R2)
Tipo de dispositivo de remolque	Enganche rotativo+enganche pendular	CONFIGURACIÓN DE AGRICULTURA DIGITAL	
Modo de ajuste de profundidad	Elevador de presión forzada/flotante	Sistema inteligente (agricultura de precisión)	/
Tipo y categoría	Suspensión de tres puntos trasera, categoría 3		

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser parte del producto estándar.



SEDE PRINCIPAL

VIA GALAPA KM1
(CENTRO LOGISTICO
STOCK CARIBE) OFI
BODEGA 8