



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

Planta Eléctrica Diesel PM150



POWER MOTORS

POTENCIA	SERVICIO			
	PRIME		STANDBY	
	KW	KVA	KW	KVA
	120	150	129.6	162
MOTOR PERKINS	Modelo		1006-6TA	
	Fabricación		Inglés	
	Número de cilindros		4 tiempos (6 cilindros en línea)	
	Revoluciones del motor		1800 RPM	
	Aspiración		Turbo cargada e Intercooler	
	Gobernador		Electrónico	
	Combustión		Inyección directa	
	Combustible		Diesel	
	Capacidad de aceite (gl)		5.0	
	Refrigeración		Por agua	
	Capacidad de refrigerante (gl)		10.0	
	Capacidad del tanque (gl)		31	
	Consumo del combustible (gl/h)		Standby	10.91
			Prime	9.93
			75%	7.63
			50%	5.12

GENERADOR	Marca	Leroy Somer
	Fabricación	Frances
	N° de polos	4 polos
	Voltaje	127V - 220V
	Reconectable	440V
TABLERO DE CONTROL	Marca	Deep Sea
	Modelo	6010 (digital)
	Fabricación	Inglés
	Indicador de: voltaje, frecuencia, corriente, potencia en KW - KVA, revoluciones por minuto, revoluciones horas de trabajo, voltaje de batería, presión de aceite, temperatura.	
OPERACIÓN	Automático	
	Manual	
PROTECCIONES	Alto o bajo voltaje, alta o baja frecuencia, sobrecarga, alto o bajo voltaje de batería, baja presión de aceite, alta temperatura, botón paro de emergencia	

Dimensiones	Abierta	Alto	Largo	Ancho	Peso en vacío
		1.42m	2.50m	0.77m	1250Kg
	Cabinada	Alto	Largo	Ancho	Peso en vacío
		1.86m	3.62m	1.15m	22074Kg
Mantenimiento de la planta	Primer mantenimiento (Cambio de filtros y aceite)			Las primeras 50 horas o 6 meses, lo primero que ocurra	
	Mantenimiento preventivo (Cambio de filtros y aceite)			Cada 200 horas o 12 meses, lo primero que ocurra	
Garantía	Un año o 1500 horas				
Certificación	ISO 9001 - 14001				

SEDE PRINCIPAL



Km 1 vía Galapa, Centro Industrial
Stack Caribe Ofi – Bodega 8.
Barranquilla , Atlántico

SUCURSAL



Sabanalarga: Avenida Cordialidad #32b-14



agrotrac caribes as



Agrotrac Caribe SAS



310 2494261