

opcional • opcional • opcional • enganche rápido • opcional

- zapata deslizante (para suelos arenosos)
- zapata blanda (para suelos blandos)
- caso de fijación
- arado de cincel
- azadas en L montadas en hélice
- azadas por brida montadas en hélice



- 6 azadas por brida montadas en hélice
- 6 palas por brida montadas en espiral lineal
- 6 azadas por brida montadas en hélice
- 6 azadas en espiral tipo "C"
- 6 azadas por brida montadas en hélice



- limitador de bulones
- bulón inferior
- bulón superior
- junta universal con pasador de seguridad
- limitador con perno



- rotación a la izquierda
- giro libre
- rotación derecha
- horaria en los eslabones
- rotación a la izquierda



- árbol cardán con embrague
- embrague PTO
- árbol cardán con junta flexible



- caja de transmisión lateral
- engranajes cónicos y rodamientos cónicos
- transmisor lateral



datos técnicos • datos técnicos • ficha técnica • datos técnicos • datos técnicos

MOD.	HP	(mm) pulgadas (")	(mm) pulgadas (")	(mm) pulgadas (")	no mm	rpm	°
ZLL 90	20 ▶ 35	900 (35")	1030 (41")	100-200 (4-8")	126 (276)	16 - 24	1
ZLL 100	20 ▶ 35	1000 (39")	1130 (44")	100-200 (4-8")	136 (300)	20 - 30	1
ZLL 110	20 ▶ 35	1100 (43")	1230 (48")	100-200 (4-8")	146 (322)	20 - 30	1
ZLL 120	20 ▶ 35	1200 (47")	1330 (52")	100-200 (4-8")	160 (353)	24 - 36	1
ZLL 130	20 ▶ 35	1300 (51")	1330 (56")	100-200 (4-8")	166 (366)	24 - 36	1
ZLL 140	20 ▶ 35	1400 (55")	1530 (60")	100-200 (4-8")	174 (384)	28 - 42	1
ZLL 150	20 ▶ 35	1500 (59")	1630 (64")	100-200 (4-8")	180 (397)	28 - 42	1



540 rpm



240 rpm

FRESADORA • ROTOVATOR • ROTOCULTIVADOR • GRADA ROTATIVA • DESBROZADORA

- Muy ligera**
de 20 a 35 HP, 1 velocidad, TDF 540 rpm
- Muy resistente**
de 20 a 35 HP, 1 velocidad, TDF 540 rpm
- Muy robusta**
de 20 a 35 HP, 1 velocidad, TDF 540 rpm
- Muy sólida**
de 20 a 35 HP, 1 velocidad, TDF 540 rpm
- Muy versátil**
de 20 a 35 HP, 1 velocidad, TDF 540 rpm



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

AGROTRAC CARIBE S.A.S.
Km1 Vía Galapa
Centro Logístico Stock Caribe
Ofibodega-8
Tel. 310 2494261
www.agrotraccaribe.co



AGROTRAC

CARIBE S.A.S.



EUROCARDAN

- Árbol cardán de dimensión 4
- Eje PTO con 4 estrías
- Árbol de toma de fuerza de serie 4
- Articulación de ángulo amplio G6&4
- Árbol cardán de dimensión 4



- 4 cuchillas curvas por brida montadas a la izquierda
- 4 cuchillas curvas por brida montadas a la derecha
- 4 cuchillas curvas por brida montadas en espiral
- 4 cuchillas curvas por brida montadas en hélice (para terrenos normales)
- 4 cuchillas curvas por brida montadas en hélice (para terrenos duros)

- Rotor estándar (cuchillas montadas hacia el sistema)
- Rotor estándar (con cuchillas orientadas hacia afuera)
- Rotor estándar (cuchillas montadas hacia el exterior)
- Rotor estándar (tipo Messer hacia afuera)
- Rotor estándar (cuchillas orientadas hacia el exterior)

- Protecciones antiroturas CE (de serie para la Comunidad Europea)



- Ventilación abundante que garantiza color y resistencia por más tiempo
- Recubrimiento en polvo para una excelente protección contra la oxidación
- Revestimiento en polvo que asegura color y resistencia por más tiempo
- Pulverización en polvo que garantiza color y resistencia por más tiempo
- Pintura en polvo que garantiza un color y brillo duradero

- Enganche de 3 puntos inferior ajustable en anchura
- Puntos de enganche de la 3ª categoría con anchura ajustable
- Enganches inferiores de la 3ª categoría con anchura ajustable
- Conexiones de 3 puntos inferiores de anchura regulable

- Pie de apoyo para estacionamiento
- Patas de apoyo
- Pie de soporte
- Soporte
- Pie de apoyo para estacionamiento

- Patines laterales conformes con CE para la regulación de la profundidad de trabajo
- Profundidad regulable por zapata lateral de trabajo
- Deslizadores laterales para la regulación de la profundidad de trabajo
- Patines laterales para la regulación de la profundidad de trabajo



- Caja de cambios de fabricación SICMA, equipada con engranajes cónicos y rodamientos de rodillos cónicos, a 1 velocidad, con tapa para el control del nivel de aceite
- Caja de cambios de 1 velocidad modelo con engranajes cónicos y rodamientos de rodillos cónicos, e indicador de nivel de aceite
- Reductor de engranajes de 1ª velocidad por SICMA con cojinetes de bolas cónicos y retenes para el control del nivel de aceite
- Caja de cambios de fabricación SICMA, equipada con cojinetes de rodillos cónicos, con 1 velocidad y tapa para el control del nivel de aceite



- Transmisión lateral por cadena en baño de aceite con tensor automático y mirilla para el control del nivel
- Transmisión lateral por cadena automática en baño de aceite de tubo con tensor automático y mirilla
- Transmisión lateral por tensor de cadena automático en baño de aceite con mirilla para el control del nivel